



42378
EAN 4043619423781

2,5” USB 2.0 Gehäuse mit Backup-Funktion



2,5” USB 2.0 Gehäuse mit Backup-Funktion

Beschreibung
Dieses externe Festplattengehäuse dient zum Einbau einer 2½" IDE Festplatte. Außer der externen Datenspeicherung, (bei eingebauter Festplatte), ermöglicht dieses Gerät per Knopfdruck das Kopieren, Wiederherstellen und Synchronisieren von Dateien.

- Backup-Funktionen:
  Kopieren-
  Kopieren von Datein vom Quellverzeichnis ins Zielverzeichniss
  Wiederherstellen-
  Kopieren von Dateien vom Zielverzeichnis ins Quellverzeichnis
  Synchronisieren-
  Abgleich der Daten im Quellverzeichniss und im Zielverzeichnis
- simples und genaues Auswählen von Quell- und Zielverzeichnissen
- stabiles und elegantes Aluminium-Gehäuse

Technische Daten
- USB 2.0 Anschluss, abwärts kompatibel zu USB 1.1
- Datentransferraten:
  low-speed - 1,5 Mbps
  full-speed - 12 Mbps
  high-speed - 480 Mbps
- Plug & Play und Hot Swap
- USB Bus Power
- LED-Anzeige für Betriebsfunktionen: lesen/schreiben
- Grösse: (LxBxH) 80x15x138mm
- Gewicht: 90g

Systemvoraussetzung
- Windows 98/98SE/ME/2000/XP/ Vista, Mac OS 9.x/10.x oder höher und Linux 2.4x oder höher
- für Windows 98 sind Treiber notwendig

Packungsinhalt
- Gehäuse
- USB-Anschlusskabel
- Tasche
- Treiber CD

Verpackung
- Retail Box

2,5” USB 2.0 enclosure with backup-function

Description
This external harddisk enclosure enables you to install a 2½" IDE HDD. Except for the external data storage (with built in hard disk), this device enables at the push of a button, copying, resetting and synchronisation of data files.

- Backup-functions:
  Copying-
  Copying of data files from bibliography to selected directory
  Resetting-
  Copying of data files from bibliography to selected directory
  Synchronisation-
  Comparison of data files in the bibliography and selected directory
- and exact selection of bibliographies and selected directories
- simple and exact selection of bibliographies and selected directories
- solid and elegant aluminium enclosure

Specifications
- USB2.0 connection, downwards compatible to USB 1.1
- data transfer rates:
  low-speed- 1,5 Mbps
  full-speed- 12 Mbps
  high-speed- 480Mbps
- Plug & Play and Hot Swap
- USB Bus Power
- LED signal for operating functions: reading/writing
- size: (LxBxH) 80 x 15 x 138mm
- weight: 90g

System requirements
- Windows 98/98SE/ME/2000/XP/ Vista, Mac OS9.x/10.x or higher and Linux 2.4x or higher
- for Windows 98 drivers are required

Package content
- enclosure
- USB connecting cable
- bag
- driver CD

Package
- Retail box

www.delock.de